

Quality is in our nature



ラリーで培った品質と信頼



USC



ユーロールは1977年に立ち上げたオランダの潤滑油メーカーのブランドです。主にイギリスの北海にあるブレント油田から採鉱される硫黄分の少ない軽質油をベースとした高品質なオイルを世界の75 カ国以上に輸出しています。ユーロールはダカールの幾つかのチームとのコラボレーションにより国際的な評価を受けており、世界で最も過酷なラリーはユーロールを大きく成長させ、高品質な製品の提供に繋がっています。



ガソリン・ディーゼルエンジン兼用マルチグレードオイル

GLOBENCE グローベンス

ユーロール グローベンスは最新のオイル消費と排気ガス規制に対応すべく開発されたMid-SAPS部分合成エンジンオイルであり、ヨーロッパ、アメリカ、日本のディーゼルおよびガソリンエンジンオイルの品質要件を多く満たしています。

グローベンスは優れた酸化安定性と熱安定性に優れ、強力な分散剤と洗浄剤の組み合わせによりオイルとエンジンを良好な状態に保ちます。また、厳しい作動条件下であっても摩耗を最小限に抑え、エンジン保護効果を発揮します。

グローベンスは、以下の承認を受けています。

- MB-Approval 228.31 (15W-40)
- Volvo VDS-4 (15W-40)
- Renault RLD-3 (15W-40)
- MAN M 3575 (15W-40)
- Mack EO-O PP (15W-40)

グローベンスは以下の基準を満たしています。

- API CJ-4/SN (10W-30)
- API CJ-4/SM (15W-40)
- API SM (10W-30)
- API CF (15W-40)
- ACEA E9 (10W-30,15W-40)
- MB 228.31 (10W-30)
- MAN M 3275 (10W-30)
- Volvo VDS-4 (10W-30)
- Renault RLD-3 (10W-30)
- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-A (10W-30,15W-40)
- CES 20081 (10W-30,15W-40)
- Deutz DQC III-10 (10W-30)
- Deutz DQC III-10 LA (15W-40)
- Global DHD-1 (15W-40)
- MTU type 2.1 (10W-30,15W-40)
- MAN M 3575 (10W-30)
- Mack EO-O PP (10W-30)
- Detroit Diesel DDC 93K215 (15W-40)
- JASO DH-2 (15W-40)
- ACEA E7-04 (15W-40)

代表的性状

SAE グレード	10W-30	15W-40
引火点 (COC), °C	205	205
流動点, °C	-42	-39
動粘度		
cSt @ 40°C	78.8	113.5
cSt @ 100°C	11.6	15.2
粘度指数	140	140
硫酸灰分, ASTM D874 (wt%)	0.99	0.95
塩基価, ASTM D2896	7.3	7.6

荷 姿

- 10W-30 ドラム (210L×1)、ペール (20L×1)
- 15W-40 ドラム (210L×1)、ペール (20L×1)

消防法危険物

第四類第4石油類 危険等級Ⅲ



輸入者：株式会社 ユー エス シー

〒183-0044 東京都府中市日鋼町1番1Jタワー
TEL 042-351-0011 FAX 042-351-0010
URL <http://www.usccom.co.jp>