



# モーターオイル性状表

	ガソリンエンジン用					G・Dエンジン兼用	バイク用エンジンオイル		
商品名	シールド チョイス				シールド クラシック	T5X HD	2T ユニミックス 2サイクル モーターオイル	4T セミ シンセティック	4T ミネラル
SAE	0W-20	5W-30	10W-30	10W-40	20W-50	50		10W-40	20W-50
API	SP	SP	SP	SP	SP	CF/SL	TC	SL	SL
規格	ILSAC GF-6A Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C962-A1	ILSAC GF-6A Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C961-A1	ILSAC GF-6A Chrysler MS-6395	Chrysler MS-6395			NMMA TC-W3, TC-WII, TC-W JASO FB	JASO MA	JASO MA
動粘度 40°C	46.0	68.0	65.1	112	181	224	30.9	107	176
100°C	8.8	11.2	10.4	16.0	19.9	20.0	5.6	15.3	19.1
粘度指数	174	159	148	153	127	103		150	123
引火点(°C)	218	216	229	227	230	240	102	234	255
流動点(°C)	-34	-30	-30	-30	-30	-27	-38	-46	-39

	ディーゼルエンジン用		ミッション・ギヤ用						
商品名	ガードル ECT チタン		MP ギヤグループ			スーパー ATF	バーサトランス LV ATF	バーサトランス CVTプラス	パワートランフルード
SAE	10W-30	15W-40	75W-90	80W-90	85W-140				
API	CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS	CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS	GL-5, MT-1	GL-5, MT-1	GL-5, MT-1				GL-4
規格		JASO DH-2 ACEA E9	Meritor O76-E MIL-PRF-2105E MAN342 Type M2	Meritor O76-D MIL-PRF-2105E Mack GO-J MAN342 Type M2 SAE J2360	Meritor O76-A MIL-PRF-2105E Mack GO-J MAN342 Type M1 SAE J2360	DEXRON-III H DEXRON-III MERCEN	MERCON LV DEXRON-VI Type T-IV, Type WS AW-1, DW-1, SP-IV		
動粘度 40°C	80.0	119	101	138	334	32.1	29.2	35.0	61.0
100°C	12.0	15.4	15.0	14.5	25.0	7.0	5.9	7.4	9.4
粘度指数	144	135	156	104	97	188	152	182	135
引火点(°C)	226	240	190	220	225	212	220	196	210
流動点(°C)	-40	-40	-45	-30	-12	<-40	<-40	<-45	-43